

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BADGY100 & BADGY200

badgy

FAITES BONNE IMPRESSION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module d'impression simple face
- Sublimation couleur, transfert thermique monochrome
- Résolution d'impression : 260 x 300 dpi
- 2 millions de couleurs
- 16 Mo de mémoire (RAM)
- Surface d'impression :
 - **BADGY100** : marge de 1,35 mm
 - **BADGY200** : bord à bord

VITESSES D'IMPRESSION

- Couleur (YMCKO) :
 - **BADGY100** : 45 s/carte - 80 cartes/h
 - **BADGY200** : 38 s/carte - 95 cartes/h
- Noir :
 - **BADGY100** : 16 s/carte - 225 cartes/h
 - **BADGY200** : 11 s/carte - 325 cartes/h

PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB 2.0 (compatible USB 1.1 et 3.0)

SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®

ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille prolongée et consommation électrique réduite
- CE, CCC, KCC, VCCI, FCC, ICES, BIS, EAC
- RoHS

ALIMENTATION

- Module d'alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,7 A
- Imprimante : 24 Volts DC, 2,71 A

DIMENSIONS ET POIDS

- Solution complète emballée :
 - Dimensions (H x l x P) : 315 x 385 x 285 mm
 - Poids : 3,95 kg
- Imprimante :
 - Dimensions (H x l x P) : 148 x 200 x 276 mm
 - Poids : 1,665 kg

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Capacité du chargeur : 25 cartes (0,76 mm) à 40 cartes (0,50 mm)
- Capacité du réceptacle : 25 cartes (0,76 mm) à 40 cartes (0,50 mm)
- Épaisseur des cartes : 0,50 à 0,76 mm, ajustement automatique de la jauge
- Type de cartes : cartes PVC ou papier
- Format des cartes : ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

RUBANS D'IMPRESSION

- Disponibles en commande :
 - YMCKO : 100 impressions/ruban
 - Ruban monochrome noir : 500 impressions/ruban (économiseur de ruban intégré)
 - Ruban monochrome noir BlackFlex : dédié à l'utilisation avec les cartes papier 500 impressions (économiseur de ruban intégré)
- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humidité : 20% à 65% sans condensation
- Température min/max de stockage : -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
- Ventilation en fonctionnement : air libre

LOGICIEL

- Livré avec Evolis Badge Studio® pour la conception et l'édition de badges (via un lien de téléchargement)
 - **BADGY100** : Evolis Badge Studio® (version Start)
 - **BADGY200** : Evolis Badge Studio® Plus (avec importation de fichiers depuis des bases de données et module vCard.)
- Compatible avec Windows® et Mac OS
- Livré avec Badgy Premium Suite® pour Windows® et macOS® :
 - Pilote d'imprimante (certification Windows)
 - Outil de gestion et de configuration de l'imprimante avec notifications graphiques
- Langues disponibles pour l'interface utilisateur : Arabe, Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionnel), Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turque.
- La compatibilité détaillée des pilotes de systèmes d'exploitation est disponible sur www.badgy.com

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- **BADGY100** :
 - Imprimante BADGY100
 - Ruban couleur (YMCKO) 50 impressions
 - 50 cartes PVC vierges 0,76 mm (30 mil)
 - Lien de téléchargement pour le logiciel Evolis Badge Studio®
 - Bloc et cordon d'alimentation
 - Câble USB
- **BADGY200** :
 - Imprimante BADGY200
 - Ruban couleur (YMCKO) 100 impressions
 - 100 cartes PVC vierges 0,76 mm (30 mil)
 - Lien de téléchargement pour le logiciel Evolis Badge Studio® Plus
 - Bloc et cordon d'alimentation
 - Câble USB

CONDITIONS DE GARANTIE¹

- 2 ans (imprimante et tête d'impression)
- Extensions de garantie disponibles en option

¹ Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans d'impression Badgy. Frais de retour à la charge du client.